



OFFICINE DI TREVÌ s.a.s.  
S.S. Flaminia km 145  
06039 TREVÌ (Perugia) Italia  
Tel. +39 0742 381616 - Fax +39 0742 78792  
www.officineditrevi.com - email: info@officineditrevi.com

## Testo di capitolato

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Elettropompa OFFICINE DI TREVÌ OFT PUMPS BE TREINCH per sollevamento di acqua da pozzi profondi o vasche, impianti idrici di sollevamento per usi civili e industriali, emungimento o campionamento fluidi in siti contaminati, barriere idrauliche</p> <p>Carcassa esterna, bocca di mandata bocca di aspirazione e altri componenti in acciaio inossidabile Aisi 316</p> <p>Giranti e diffusori in speciale tecnopolimero</p> <p>Modelli disponibili:</p> <p>BE TREINCH 25-20 (230 V o 400 V) kW 0.37, 0-25 l/min a 43-5 metri</p> <p>BE TREINCH 25-30 (230 V o 400 V) kW 0.55, 0-25 l/min a 65-8 metri</p> <p>BE TREINCH 40-15 (230 V o 400 V) kW 0.37, 0-40 l/min a 38-5 metri</p> <p>BE TREINCH 40-22 (230 V o 400 V) kW 0.55, 0-40 l/min a 56-7 metri</p> <p>BE TREINCH 40-30 (230 V o 400 V) kW 0.75, 0-40 l/min a 76-10 metri</p> <p>BE TREINCH 55-18 (230 V o 400 V) kW 0.55, 0-55 l/min a 46-2 metri</p> <p>BE TREINCH 55-25 (230 V o 400 V) kW 0.75, 0-55 l/min a 62-3 metri</p> <p>BE TREINCH 55-35 (400 V) kW 1.1, 0-55 l/min a 87-4 metri</p> <p>Motore asincrono a due poli, 50 Hz, 2850 rpm</p> <p>Isolamento classe F</p> <p>Protezione IP68</p>		

		<p>Motore elettrico refrigerato con liquido atossico non inquinante</p> <p>H tra 922 e 1349 mm</p> <p>Kg da 10.7 e 14.9</p> <p>Temperatura liquido pompato: 0°C-max 40°C</p> <p>Posizione di funzionamento: verticale (a richiesta orizzontale)</p> <p>Cavo elettrico (costituito da 4 cavi unipolari) flessibile idoneo all'immersione in idrocarburi in conformità al Par. 6.4 della norma EN 13617-1</p> <p>Temperatura di impiego in immersione: min -20°C – max +80°C</p> <p>Tensione di utilizzo: 600 Vac</p> <p>Diametro esterno cavo: 5mm</p> <p>Max profondità di immersione: 20 metri</p>		
--	--	---	--	--

#### Testo soggetto a modifica senza preavviso

Per modalità e campi di applicazione delle tecnologie menzionate si dovrà far riferimento alle relative schede tecniche anche liberamente scaricabili dal sito Internet. Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Tutti i dati forniti sono indicativi e la società Officine di Trevi si riserva il diritto di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in base ad esigenze aziendali. Quanto sopra dovrà essere preventivamente sottoposto alla valutazione ed alla approvazione della Progettazione e della Direzione Lavori in relazione alle specifiche condizioni del sito di installazione.