



OFFICINE DI TREVI s.a.s.
S.S. Flaminia km 145
06039 TREVI (Perugia) Italia
Tel. +39 0742 381616 - Fax +39 0742 78792
www.officineditrevi.com - email: info@officineditrevi.com

Testo di capitolato

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Elettropompa sommersa OFFICINE DI TREVI / OFT PUMPS per drenaggio DERBY EX monogirante ad asse verticale utilizzata per svuotamento pozzi, raccolta di percolato in cisterne di stoccaggio, pompaggio di acque reflue industriali da pozzi o serbatoi di raccolta, rimozione acque di condensa, impianti idrici di sollevamento per usi industriali, pompaggio liquidi aventi da ph 6 a ph 14.</p> <p>Modello certificato atex idoneo ad essere installato in ambienti potenzialmente esplosivi secondo la Direttiva 2014/34/UE</p> <p>Marcatura atex : CE 0722 Ex II 2G Ex eb h mb ob IIC T5 Gb</p> <ul style="list-style-type: none">- Girante aperta in ghisa- carcassa motore in acciaio inox Aisi 304- giranti e diffusori in ghisa, esterno parte idraulica ghisa mandata 2''- Temperatura del liquido pompato -20°C / + 40°C- Densità del liquido < 1200 Kg/m3- motore asincrono a 2 poli, 50 Hz, 2850 rpm- Isolamento classe F- Protezione IP68- Tensione di lavoro monofase 230 V o trifase 400 V <p>Modelli disponibili:</p> <p>Derby Ex 50 (230 V o 400 V): 0.37 kW 0-450 l/min a 8-1 metri</p> <p>Derby Ex 75 (230 V o 400 V): 0.55 kW 0-500 l/min a 9.5-1 metri</p> <p>Derby Ex 100 (230 V o 400 V): 0.75 kW 0-650 l/min a 11.5-1 metri</p> <p>Derby Ex 150 (230 V o 400 V): 1.1 kW 0-700 l/min a 13.1-1 metri</p>		

		<p>Derby Ex 200 (230 V o 400 V): 1.5 kW 0-750 l/min a 15-1 metri</p> <p>H tra 445 mm e 520 mm</p> <p>larghezza tra 230 e 250 mm</p> <p>peso tra 16,7 e 21,8</p> <p>Cavo di alimentazione 5 metri incluso, per metrature superiori la pompa viene prodotta con la lunghezza necessaria unico pezzo senza giunzioni (versione cavo in base al liquido)</p>		
--	--	--	--	--

Testo soggetto a modifica senza preavviso

Per modalità e campi di applicazione delle tecnologie menzionate si dovrà far riferimento alle relative schede tecniche anche liberamente scaricabili dal sito Internet. Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Tutti i dati forniti sono indicativi e la società Officine di Trevi si riserva il diritto di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in base ad esigenze aziendali. Quanto sopra dovrà essere preventivamente sottoposto alla valutazione ed alla approvazione della Progettazione e della Direzione Lavori in relazione alle specifiche condizioni del sito di installazione